



# MB-G1200 S4



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- UPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ
- SADA PRO ZVÝŠENÍ ROTAČNÍ SÍLY (\*PRŮTOK PRO ROTACI 40 – 70 L/MIN)
- SADA NA LEPŠÍ UCHYCENÍ VELKÉHO MATERIÁLU
- MULTIFUNKČNÍ ČEPELE
- GUMOVÁ ZVEDACÍ SADA
- SADA NA UZAVŘENÍ DRAPÁKU
- SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ
- PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ

## TECHNICKÉ ÚDAJE

STAVEBNÍ STROJ	 $\geq 18 \leq 30$ Tun
OBJEM NÁKLADU (ZAVŘENÉ ČELISTI)	0,71 m <sup>3</sup> / 710 L
PRŮTOK PRO OTÁČENÍ (MIN/MAX)	20 ÷ 35 l/min.
PRŮTOK PRO OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ	70 l/min.
TLAK PRO OTÁČENÍ	> 220 bar
TLAK PRO UZAVŘENÍ (MIN/MAX)	300 ÷ 400 bar
HMOTNOST	1,65 Tun
OTÁČENÍ	360°



## OBLASTI POUŽITÍ



DEMOLICE



PRÁCE V ZÁSTAVBĚ



PŘÍSTAVY  
A NÁKLADNÍ  
OBLASTI



LOMY



RECYKLAČNÍ CENTRA



PŘEMÍSTOVÁNÍ A  
SEPARACE MATERIÁLU